



**Solintos**  
LOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL



# Retráctil

## Trust en cable

Certificado bajo la  
norma ANSI Z-89.1 (2014).

**SR - 703**  
**REF 163085**

**Ficha Técnica Producto**

SGI-MYP-FTP-SOLINTOS



## MODELO

### Retráctil Trust en cable

SR-703

Ref: **163085 (10 mts)**



- 160255 Freno N610 Cuerda (16mm)
- 160256 Freno N616 Cuerda (12,7-14mm)
- 160259 Freno N636 Cuerda (12,7-14mm)
- 160260 Freno N630 Cuerda (16mm)
- 167335 Silla de Suspensión
- 167001 Eslinga sencilla reata regulable
- 167245 Eslinga en Y con amortiguador reata regulable

## CARACTERÍSTICAS

## DESCRIPCIÓN

Retráctil de seguridad con una longitud del cable de 10 metros, este se extiende y se retrae automáticamente ante fuertes movimientos del usuario, la fuerza máxima en caso de caída es de <6 kN 1348 libras (carga interna sistema de absorción de impactos). El retráctil de seguridad es certificado para uso vertical (norma EN 360). Carcasa ABS, Alto 26 cm, Ancho 18 cm, cable galvanizado 4mm, Conector de seguridad, resistencia 22 KN/5000 libras.

## PRECAUCIONES

- El usuario debe mantener el equipo en óptimas condiciones.
- El usuario debe leer el manual de uso.
- El usuario debe estar capacitado para el uso correcto del equipo.
- El usuario debe realizar inspección preoperacional validando las condiciones en las que este se encuentra.

## ESTÁNDARES Y REGULACIONES

El retráctil está diseñado bajo los estándares de las normas:

- EN 360 ANSI Z359.12-2009
- ANSI A10.14-1993



## COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

- 167305- Arnés en X 4 argollas Green & Blue
- 167305-Plastic (Herrajes recubiertos) Arnés en X Anticorrosivo
- Línea de vida 11-13-16mm-gancho ref según metros
- Línea de vida 11-13-16mm-ojo ref según metros

