




Solintos
LOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

www.solintos.com



PROTECTOR AUDITIVO L340

Tipo Copa - Adaptar a Casco

Adaptar a Casco para casco suministra protección de manera no invasiva,

Modelo Casco
NRR 22 dB – SNR 29 dB

Ficha Técnica Producto

SGI-MYP-FTP-SOLINTOS

PROTECTOR AUDITIVO L340

El protector auditivo de copa L-340 para casco suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido. Su diseño ergonómico y adaptabilidad permite que pueda ser usado por la mayoría de los usuarios.

Aplicaciones

- Siderurgia • Minería • Construcción
- Centrales y distribución • Eléctrica
- Nuclear • Papelera • Química • Gas
- Petróleo • Logística Naviera • Agro
- Entes Estatales • Frigoríficos • Alimentos
- Electrónica Automotriz.

Cobertura de Riesgos:


Ruidos.

Presentación:


5,7 Kg/40pz/0,101 m3

Certificaciones:

Iram En352/Ansi S3.19-1974



Instrucciones de Ajuste:



PROTECTOR AUDITIVO L340

Tipo Copa - Adaptar a Casco

EN 352-3:2002

Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media [dB]	12,5	20,3	30,4	41	35,2	35	33
Desviación estándar [dB]	2,4	3,2	2,7	3,5	1,1	3,8	5,4
APV ($\alpha = 1$) [dB]	10,1	17,1	27,7	37,5	34	31,2	27,6

$SNR_{84}=29,0$ dB $H_{84}=32,3$ dB - $M_{84}=27,3$ dB - $L_{84}=17,9$ dB

ANSI S3.19-1974

Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación media [dB]	16,7	18,5	25,0	35,6	38,9	36,2	32,5	32,4	34,6
Desviación estándar [dB]	3,7	2,5	3,0	3,5	3,5	3,8	3,1	2,5	4,3

NRR=22 dB

