




MCR Safety Welding 4320



Cosido con hilo Dupont™ Kevlar®

MCR Safety tiene el guante de soldador perfecto para satisfacer sus necesidades individuales. Desde opciones Premium cosidas con hilo DuPont™ Kevlar® que brindan la máxima protección en condiciones en las que los usuarios están expuestos al calor, las llamas y las chispas, hasta opciones económicas resistentes que lo mantienen a salvo y protegido. El 4320 es un guante de soldador de cuero de hombro Premium selecto en color rojizo. También cuenta con un pulgar recto reforzado y costuras DuPont™ Kevlar®. Disponible en opción de sólo Mano Izquierda = 4320LH ANSI Calor de contacto Nivel 3 (392 F o 200 C). *Bajo solicitud y orden de compra se encuentra disponible la versión de 16" de longitud, 3" adicionales en el puño para mayor protección. Consulta los términos y condiciones con tu asesor.




Talla

ITEM	Talla	Longitud A (In)	Palma B (In)	Puño C (In)	Peso Caja (Libras)
4320	XL (10)	13.62	5.62	5.25	60.11
4320LH	XL (10)	13.62	5.62	5.25	60.11



Detalles

Material	Piel de Res
Color	Rojizo
Grado	Selecto
Calibre	1.1 - 1.6 mm
Palma	Carnaza de res
Dorso	Una sola pieza
Revestimiento	Lana
Longitud	13 in.
Textura/Acabado	Plano
Tipo de pulgar	Ala
Puño	Guantelete
Material del puño	Carnaza
Costura	Kevlar®
Ribete o dobladillo	Dobladillo
Refuerzo en pulgar	✓
Patrón	Gunn
Estéril	No estéril
Aislado	✓



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 6 Docenas
Empaquetado en Bolsa de polietileno
Caja con 72 Pares

Peso por caja: 60.11 Lbs

Dimensiones: 75 x 33 x 31 cm

Elaborado en: China



Aplicaciones

Automotriz

Fabricación de motores
Monoblock del motor

Metalúrgica

Soldadura
Fundición

Soldadura

Heliarc
Mig
Heliarc
Tig
Construcción Naval

Fabricación de metal

Soldadura
Fundición

