

Ficha Técnica Producto **ESLINGA SENCILLA** **CON ABSORBEDOR 301SR-A-2P**

SKU:

Descripción:

Eslinga sencilla regulable de detención de caídas en reata plana de 1" en poliéster de alta tenacidad, certificada bajo ANSI Z359.13. Incluye sistema ajustable o regulable certificado bajo ANSI Z359.12, CSA Z259.12, para brindar máxima seguridad al usuario, permite que la longitud de cada tramo sea ajustado para eliminar la distancia innecesaria de caída libre, regulando una mejor posición y un ajuste seguro. Longitud de la eslinga hasta 1.8 m. Está compuesta por 1 gancho grande en acero de 5000 lb, de 2 1/4" de apertura, que permiten una mayor cobertura y 1 gancho pequeño en acero de 5000 lb, de 3/4" de apertura. Todos los ganchos son certificados bajo ANSI Z359.12, CSA Z259.12 y EN 362. Cuenta con paquete absorbedor de energía para detener caídas, con una elongación máxima de 1.2 m (48 pulgadas), que limita las fuerzas de detención de caída promedio a 4 kN (900 lb). Costuras en hilo de nylon/poliéster de alta tenacidad de diferente color para facilitar su inspección, con tejidos trenzados elaborados en máquinas automatizadas. Las eslingas de detención de caídas no deben ser usadas como eslingas de restricción y/o posicionamiento.



Pruebas de Calificación	Resultado de Laboratorio
Fuerza estática	✓ Cumple
Desempeño Dinámico	✓ Cumple
Resistencia a la Abrasión	✓ Cumple
Ambiente Húmedo	✓ Cumple
Húmedo Frio	✓ Cumple
Húmedo Caliente	✓ Cumple

Marca:



Tipo de Eslinga:

Eslinga sencilla regulable de detención caída, con paquete absorbedor, en reata plana de 1".

Capacidad de Carga:

Está diseñada y fabricada con capacidad para un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo

Sectores y Usos:

Construcción, infraestructura, obras civiles, mantenimientos, montajes mecánicos, minería e Industria en general.

Normatividad

- ANSI Z359.13
- ANSI Z359.12
- CSA Z259.12



Acreditado ONAC 09-CPR-008

Componentes	Material	Resistencia
Reata plana de 1 pulgada	Poliéster alta tenacidad	9800 lb
Gancho de 3/4" de apertura	Acero	5000 lb/22.2 kN
Gancho de 2 1/4" de apertura	Acero	5000 lb/22.2 kN
Paquete absorbedor certificado ANSI Z359.13	Poliéster alta tenacidad	Fuerza detención de caída 4 kN (900 libras)
Hebilla de ajuste o regulable	Acero	5000 lb/22.2 kN

! Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible

● NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE



Protección Alturas