

Ficha Técnica Producto **DESCENDEADOR**

I'D L - ANTIPÁNICO

SKU:

Descripción:

Descensor autofrenante con función antipánico, provisto de una empuñadura que permite controlar el descenso, desplazarse más fácilmente en un plano inclinado u horizontal e inmovilizarse en el puesto de trabajo. La función antipánico sólo se activa si el usuario tira demasiado fuerte de la empuñadura.



Certificaciones:

- EN 341 tipo 2 clase A,
- CE EN 12841 tipo C, ANSI Z359.4,
- NFPA 1983 Uso general,
- EAC - EN 341 tipo 2 clase A
- VECTOR 0.492 in -EN 12841 tipo C
- cuando se utiliza con un 12.5 a 0.512 in EN 188
- Cuerda 91 A - ANSI Z359.4 in - NFPA 1983
- Uso general cuando se utiliza con una cuerda de 12,5 a 0.512 in
- Diseñado para los rescates.
- Facilidad de utilización:
- Polivalencia de utilización:
- Refuerzo de protección, de acero inoxidable en
- la zona de rozamiento de la cuerda, que permite
- aumentar la resistencia al desgaste.
- Descenso de carga pesada hasta 280 kg.
- Compatibilidad de la cuerda: de 12,5 a 13 mm de diámetro.

Marca:



Características:

El descensor de auto-frenado I'D L está diseñado principalmente para el rescate técnico. Tiene un mango ergonómico que permite un cómodo control de descenso. La función antipánico integrada y la captura antierror limitan el riesgo de un accidente debido a un error del usuario.

El sistema AUTO-LOCK permite a los usuarios posicionarse sin tener que manipular el mango o atar el dispositivo. Una vez bloqueada, la cuerda se puede levantar sin tener que manipular el mango.

Especificaciones:

- **Peso**
600 grs
- **Material**
Acero / Aluminio
- **Certificaciones**
CE, NFPA, EN
- **Calibre**
Para cuerdas de 12.5 a 13mm

Descensor autofrenante con función antipánico adaptado al rescate

