



Tipo de Eslinga

Eslinga en Y, regulable de Posicionamiento/Restricción, en reata plana de 1".

Capacidad de Carga

Está diseñada y fabricada con capacidad para un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo.

Sectores y Usos

Sector hidrocarburos u otros donde requiera desplazamiento encima de carro tanques o carro cisternas, especial para trabajos donde se requiera posicionar horizontalmente con dos brazos o realizar trabajos de desplazamiento horizontales sobre 2 líneas de vida paralelas encima de carro tanques, carro cisternas u otros.

Pruebas de Calificación	Resultado de Laboratorio
Fuerza estática	Cumple
Desempeño Dinámico	Cumple
Resistencia a la Abrasión	Cumple
Ambiente Húmedo	Cumple
Húmedo Frio	Cumple
Húmedo Caliente	Cumple

Descripción

Eslinga regulable tipo Y de posicionamiento/restricción en reata plana de 1" en poliéster de alta tenacidad, especial para trabajos donde se requiera posicionar horizontalmente con dos brazos o realizar trabajos de desplazamiento horizontales sobre 2 líneas de vida paralelas encima de carro tanques, carro cisternas u otros, certificada bajo ANSI Z359.3.

Conforma un sub-sistema personal para posicionamiento, se recomienda en la realización de trabajos en alturas, brindando prestaciones como:

- Sistema complementario de los ameses.
- Trabajos de posicionamiento con dos brazos.

Incluye sistema ajustable o regulable certificado bajo ANSI Z359.12, CSA Z259.12, para brindar máxima seguridad al usuario, permite que la longitud de cada tramo sea ajustado para eliminar la distancia innecesaria de caída libre, regulando una mejor posición y un ajuste seguro.

Longitud de la eslinga hasta 1.8 m.

Está compuesta por 2 ganchos grandes para posicionamiento, se recomienda en la realización de trabajos en alturas, brindando prestaciones como:

Costuras en hilo de nylon/poliéster de alta tenacidad de diferente color para facilitar su inspección, con tejidos trenzados elaborados en máquinas automatizadas.

Las eslingas de posicionamiento o restricción, NO deben ser usadas como eslingas de detención caídas.

! Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE

Normatividad

- ANSI Z359.3
- ANSI Z359.12
- CSA Z259.12



Acreditado ONAC 09-CPR-008

Componentes

Material

Resistencia

Reata plana 1 pulgada	Poliéster alta tenacidad	9800 lb
Gancho de 3/4" de apertura	Acero	5000 lb/22.2 kN
Ganchos de 2 1/4" de apertura	Acero	5000 lb/22.2 kN
Hebilla de ajuste o regulable	Acero	5000 lb/22.2 kN