

Linea de Trabajo Vertical en Cuerda



Descripción Técnica

Linea de trabajo vertical en cuerda semiestatica de 11mm O 13mm de diámetro.

Capacidad de carga

Fabricada y diseñada para (1) usuario con un peso promedio de 130lb, hasta 310lb (59kg - 140Kg), incluyendo dotación, equipo de protección personal y herramientas de trabajo. La línea de trabajo en cuerda semiestatica se puede utilizar en labores de desplazamiento vertical, en ascenso y descenso por escaleras, andamios torres, etc.

Medidas

Longitud de cuerda de línea de vida: 10m, 0m, 25m, 30m, 35m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m hasta 200m

Recomendaciones

La línea de trabajo no debe ser utilizada por más de una persona. Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos, fuentes de calor y fuego. Este equipo debe ser inspeccionado al menos una vez cada año por un inspector o el fabricante. Si se ha sometido a una fuerza de impacto debe ser puesta "Fuera de Servicio". Si la línea de trabajo es modificada, alterada o se usa inadecuadamente no habrá cobertura de garantía.

Limpieza y Almacenamiento

Limpiar la línea de vida con agua y jabón suave. Almacenar la línea de trabajo en un ambiente seco. Libre de humedad excesiva y fuera del alcance de rayos solares. La vida útil de la línea de trabajo comienza a partir de la fecha de fabricación y / o de la fecha del primer uso.

Generalidades

La Línea de trabajo es un elemento que hace parte del Sistema Personal de Restricción de Caídas y su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas (según resolución 4272-2021). Diseñada para soportar 5000lb de tensión.

Estándares y Regulaciones

La línea de trabajo está Fabricada bajo las normas
ANSI Z359.15-2014
ANSI Z359.12-2019
CE EN 1891

